

GAMME CHAUD



CHAUFFERIE COMPLÈTE

- Brûleur mixte
- Vase d'expansion
- Pompe primaire et de recyclage
- Armoire électrique
- Sécurités
- Régulation
- Vanne d'isolement
- Cheminée simple peau inox
- Purgeur de grand débit
- Départ constant ou départ réglé avec vanne 3 voies, suivant le modèle

Bénéficiez rapidement d'un appoint de puissance ou d'une chaufferie mobile temporaire lors de vos travaux programmés ou urgences grâce à nos chaufferies **FOD**, **bio-carburant**, **gaz**, **éco-combustible**.



CHAUFFERIE MIXTE 1 466 KW

INFORMATIONS TECHNIQUES	
Puissance nominale	1 466 kW 1 260 760 kcal/h
Température chaudière	60 à 90 °C
Pression max de service	6 bar
Débit pompe	63 m³/h
ΔT entrée/sortie eau nominale	20 °C
Pression disponible pompe	10 mCE
Volume vase d'expansion	400 Litres
Régulation de départ	Régulation V3V
Température régulée	10 à 100 °C
Consommation combustible Pmax	146 L/h

RACCORDEMENTS	
Raccordement électrique	400V TRI+N+T 32A
Groupe électrogène	60 kVA
Raccordement hydraulique bride	DN100 PN10/16
Raccordement gaz	DN80 PN10/16
DIMENSIONS	
Longueur x Largeur x Hauteur	6,30 x 2,45 x 2,60 m
Poids à vide	8 000 kg
Niveau sonore à 10 mètres	55 dB(A)

*Les dimensions et le poids sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon l'unité disponible.



DESCRIPTION TECHNIQUES

Le silencieux est conçu pour **réduire les émissions sonores** des chaufferies mobiles tout en garantissant un passage efficace des fumées. Il est adapté aux installations temporaires ou mobiles, grâce à sa facilité d'installation.

SILENCIEUX CIRCULAIRE

RACCORDEMENTS	DN500 Ø	DN800 Ø
Réductions sonores	11 dB(A)	10 dB(A)
Longueur	1,20 m	1,50 m
Largeur	0,72 m	1,02 m
Poids	37,80 kg	80,10 kg

Fonction principale : Atténuation du bruit généré par la combustion et l'échappement de la chaufferie mobile.

Applications :

- Chaufferies mobiles pour chantiers, événements temporaires ou sites isolés.
- Groupes électrogènes associés à des chaudières mobiles.
- Industrie et constructions temporaires nécessitant une réduction sonore.